



Systemdämmplatten für InfraFloor® Parkettheizung P100, 5m²
Beispielfoto

**Systemdämmplatten für InfraFloor® Parketth
Art. No: FH02017**

Systemdämmplatten für InfraFloor® Parkettheizung
P100, 5m²
Dicke 13mm, Plattengröße 50x100cm, U-Wert 0,26m²
k/W
10 Jahre Garantie

| | |
|-------------|------------------|
| Warengruppe | Parkettheizungen |
| WG | C04 |

Technische Daten:

| | |
|--|---------|
| Tiefe/Dicke [mm] | 13,0 |
| Breite [cm] | 50,0 |
| Länge [cm] | 100,0 |
| Biegeradius [mm] | 0,0 |
| Heizfläche [m ²] | 0,00 |
| Heizleistung [W] | |
| Spannung [V] | 230V AC |
| Kaltleiter [cm] | - |
| Flächenleistung max. [W/m ²] | 0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IPX7 |
| Schutzkleinspannung | Nein |
| Regelung inkludiert | Nein |
| Heizleiter Durchmesser | |
| Heizleiter geschirmt | - |
| Trägernetz mit Heizdraht | |
| Deformationsfestigkeit [kg] | |
| Abschirmung | - |
| Zugfestigkeit [kg] | - |
| Außenmantel | - |
| Heizleiterisolierung | - |
| UV-beständig | - |
| Betriebstemperatur max. [°C] | 80 |
| Trittschalldämmung [dB] | 3 |

Montage:

| | |
|---------------------------------|--------|
| Montageart | Einbau |
| Wandmontage | Nein |
| Bodenmontage | Ja |
| Deckenmontage | Nein |
| Heizelement kürzbar | Nein |
| Heizelement-Ausschnitt zulässig | Nein |
| Montage im Badezimmer zulässig | - |
| Bereich 1 | |
| Anschlussart | Direkt |
| Verlegetemperatur mind. [°C] | 0 |
| Selbstklebend | Nein |

Heiztechnologie:

| | |
|-----------------------------------|------|
| Strahlungswärme hocheffizient | Nein |
| Niedertemperatur Flächenheizung | Ja |
| Thermische Oberflächenaktivierung | Nein |
| Konvektionswärme | Ja |
| geeignet als Raumheizung | Ja |

Normenkonformität:

-

Beschreibung:

InfraFloor® Parkettheizungen ermöglichen eine gleichmäßige und schnelle Bodenwärme auf bestehenden Untergründen. Bodenheizsystem in Trockenbauweise inkl. Dämmplatten. Die Dämmplatten sind 50x100cm groß und werden ohne Maurerarbeiten auf ebenen Oberflächen verlegt. Sie können individuell angepasst und zugeschnitten werden. Der Bodenbelag kann ohne weitere Trocknungszeiten direkt auf die Parkettheizung verlegt werden. Die Dämmplatte wirkt mit 3 dB Dämmwert gleichzeitig als Trittschalldämmung.