



Systemdämmplatten für InfraFloor® Parkettheizung P100, 2m<sup>2</sup>  
Beispielfoto

**Systemdämmplatten für InfraFloor® Parkettth  
Art. No: FH02018**

Systemdämmplatten für InfraFloor® Parkettheizung  
P100, 2m<sup>2</sup>  
Dicke 13mm, Plattengröße 50x100cm, U-Wert 0,26m<sup>2</sup>  
k/W  
10 Jahre Garantie

Warengruppe	Parkettheizungen
WG	C04

**Technische Daten:**

Tiefe/Dicke [mm]	13,0
Breite [cm]	50,0
Länge [cm]	100,0
Biegeradius [mm]	0,0
Heizfläche [m <sup>2</sup> ]	0,00
Heizleistung [W]	
Spannung [V]	230V AC
Kaltleiter [cm]	-
Flächenleistung max. [W/m <sup>2</sup> ]	0
Schutzklasse	I
Schutzart	IPX7
Schutzkleinspannung	Nein
Regelung inkludiert	Nein
Heizleiter Durchmesser	
Heizleiter geschirmt	-
Trägernetz mit Heizdraht	
Deformationsfestigkeit [kg]	
Abschirmung	-
Zugfestigkeit [kg]	-
Außenmantel	-
Heizleiterisolierung	-
UV-beständig	-
Betriebstemperatur max. [°C]	80
Trittschalldämmung [dB]	3

**Montage:**

Montageart	Einbau
Wandmontage	Nein
Bodenmontage	Ja
Deckenmontage	Nein
Heizelement kürzbar	Nein
Heizelement-Ausschnitt zulässig	Nein
Montage im Badezimmer zulässig	-
Bereich 1	
Anschlussart	Direkt
Verlegetemperatur mind. [°C]	0
Selbstklebend	Nein

**Heiztechnologie:**

Strahlungswärme hocheffizient	Nein
Niedertemperatur Flächenheizung	Ja
Thermische Oberflächenaktivierung	Nein
Konvektionswärme	Ja
geeignet als Raumheizung	Ja

**Normenkonformität:**

-

**Beschreibung:**

InfraFloor® Parkettheizungen ermöglichen eine gleichmäßige und schnelle Bodenwärme auf bestehenden Untergründen. Bodenheizsystem in Trockenbauweise inkl. Dämmplatten. Die Dämmplatten sind 50x100cm groß und werden ohne Maurerarbeiten auf ebenen Oberflächen verlegt. Sie können individuell angepasst und zugeschnitten werden. Der Bodenbelag kann ohne weitere Trocknungszeiten direkt auf die Parkettheizung verlegt werden. Die Dämmplatte wirkt mit 3 dB Dämmwert gleichzeitig als Trittschalldämmung.