



InfraFloor© Estrichspeicherheizung E175 5,1m²
Beispielfoto

InfraFloor© Estrichspeicherheizung E175 5,1m²
Art. No: FH04028

InfraFloor© Estrichspeicherheizung E175 5,1m²
Dicke 7mm, Breite 0,75 m, Länge 6,8m,
Gesamtleistung 890W/230V, Flächenleistung 175W/m²
20 Jahre Garantie

Warengruppe	Estrichspeicherheizungen
WG	C05

Technische Daten:

Tiefe/Dicke [mm]	7,0
Breite [cm]	75,0
Länge [cm]	680,0
Biegeradius [mm]	14,0
Heizfläche [m ²]	5,10
Heizleistung [W]	890
Spannung [V]	230V AC
Kaltleiter [cm]	6m / 3x1,5mm ²
Flächenleistung max. [W/m ²]	175
Schutzklasse	I
Schutzart	IPX7
Schutzkleinspannung	Nein
Regelung inkludiert	Nein
Heizleiter Durchmesser	7
Heizleiter geschirmt	Ja
Trägernetz mit Heizdraht	Ja
Deformationsfestigkeit [kg]	152,9
Abschirmung	100% Alufolie
Zugfestigkeit [kg]	30,59
Außenmantel	PVC
Heizleiterisolierung	FEP
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur max. [°C]	70
Trittschalldämmung [dB]	-

Montage:

Montageart	Einbau
Wandmontage	Nein
Bodenmontage	Ja
Deckenmontage	Nein
Heizelement kürzbar	Nein
Heizelement-Ausschnitt zulässig	Nein
Montage im Badezimmer zulässig	Ja
Bereich 1	
Anschlussart	Direkt
Verlegetemperatur mind. [°C]	-5
Selbstklebend	Nein

Heiztechnologie:

Strahlungswärme hocheffizient	Nein
Niedertemperatur Flächenheizung	Ja
Thermische Oberflächenaktivierung	Nein
Konvektionswärme	Ja
geeignet als Raumheizung	Ja

Normenkonformität:

IEC60800:2009

Beschreibung:

Die Heizmatten mit rundum geschirmten Twin-Heizleitern sind 75cm breit und speziell für die Verlegung im Heizestrich konzipiert. Die Bauweise ist sehr robust, was aufgrund der unkalkulierbaren mechanischen Einwirkungen während der Estrichlegung ein wichtiges Qualitätskriterium ist. Die Heizmatten werden direkt auf der Wärmedämmung verlegt. Der Typ E175 ist für Neubauten und sanierte Altbauten geeignet, und auch gut für Bereiche mit erhöhtem Temperaturbedarf, wie Bäder und Wellness-Bereichen.