



Heizkabel Indoor 210m 230V 10W/m  
Beispielfoto

**Heizkabel Indoor 210m 230V 10W/m  
Art. No: FS05032**

Heizkabel Indoor 210m 230V 10W/m  
Kabeldurchmesser 6,9mm, Gesamtleistung  
2050W/230V, Kaltleiter 2,3m 3x2,5mm<sup>2</sup>  
20 Jahre Garantie

Warengruppe	Heizkabel
WG	C04

**Technische Daten:**

Tiefe/Dicke [mm]	6,9
Breite [cm]	0,0
Länge [cm]	21.000,0
Biegeradius [mm]	50,0
Heizfläche [m <sup>2</sup> ]	0,00
Leistung [W]	2050
Spannung [V]	230V AC
Kaltleiter [cm]	2,3m / 3x2,5mm <sup>2</sup>
Flächenleistung max. [W/m <sup>2</sup> ]	0
Schutzklasse	
Schutzart	IPX7
Schutzkleinspannung	
Regelung inkludiert	
Heizleiter Durchmesser	
Heizleiter geschirmt	Ja
Trägernetz mit Heizdraht	
Deformationsfestigkeit [kg]	152,9
Abschirmung	100 % Alufolie
Zugfestigkeit [kg]	>50,9
Außenmantel	PVC
Heizleiterisolierung	
UV-beständig	Nein
Betriebstemperatur max. [°C]	75
Trittschalldämmung [dB]	
Anschlussart	
Verlegetemperatur mind. [°C]	-5

**Einsatzbereiche:**

Asphalt	Nein
Bitumenoberfläche	Nein
Dachflächen	Nein
Dachrinnen	Nein
Freiflächen	Nein
Frostschutz Wasserleitung	Ja
Podeste	Nein
Rampen	Nein
Regenrohr	Nein
Treppen	Nein
Warmwasserbegleitheizung	Nein

**Normenkonformität:**

IEC60800:2009

**Beschreibung:**

Als preiswerte Rohrbegleitheizung für den Innenbereich ist die Serie Indoor mit der rundum geschirmten Twin-Heizkabel Technik bei größeren Längen gut geeignet. Die Kabel sind fertig konfektioniert und dürfen nicht gekürzt werden.